


# NAŚWIETLACZ LEDINAIRE

## OPIS TECHNICZNY

- Nowoczesny naświetlacz LED z możliwością zmiany temperatury barwowej to idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy cenią sobie elastyczność oraz wysoką jakość wykonania. Dzięki funkcji CCT (3000 K / 4000 K / 6500 K) można w łatwy sposób dostosować barwę światła do konkretnego zastosowania – od ciepłego i przytulnego, po neutralne lub chłodne, techniczne oświetlenie.
- Urządzenie oferuje wysoką skuteczność świetlną – aż 120 lm/W. To gwarancja intensywnego oświetlenia przy niskim zużyciu energii.
- Naświetlacz został zaprojektowany z myślą o użytkowaniu na zewnątrz. Posiada klasę szczelności IP65 (odporność na wodę i kurz) oraz odporność mechaniczną IK07, co zabezpiecza go przed uderzeniami oraz niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.



a	b	c
10- 130mm	10- 85mm	30- 31mm
20- 149mm	20- 99mm	50- 31mm
30- 150mm	30- 135mm	30- 56mm
50- 192mm	50- 175mm	200- 56mm



230V

IP65

CCT

30000h

CRI ≥80

120 LM/W

NAZWA	INDEKS	MOC (W)	STRUMIEŃ ŚWIETLNY (LM)	TEMPERATURA BARWOWA	KAT
NAŚWIETLACZ LEDINAIRE 10W NW	8720169736016	10	1200	CCT	90
NAŚWIETLACZ LEDINAIRE 20W NW	8720169736023	20	2400	CCT	90
NAŚWIETLACZ LEDINAIRE 30W NW	8720169736030	30	3600	CCT	90
NAŚWIETLACZ LEDINAIRE 50W NW	8720169736047	50	6000	CCT	90