


ULICZNA BERTA



OPIS TECHNICZNY

- Oprawa oświetleniowa LED BERTA to nowoczesne rozwiązanie przeznaczone do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych. Charakteryzuje się wysoką efektywnością świetlną – generuje strumień świetlny na poziomie 125 lumenów na wat przy barwie światła 4000K (biała neutralna), co zapewnia komfortowe i równomierne oświetlenie przestrzeni.
- Szeroki kąt rozsyłu światła 60° pozwala skutecznie doświetlić duże powierzchnie.
- Została wykonana z trwałego stopu aluminium i hartowanego szkła, co gwarantuje odporność na uszkodzenia mechaniczne (IK08) oraz trudne warunki atmosferyczne (IP65).



| a | b | c |
|------------|------------|-----------|
| 50- 412mm | 50- 139mm | 50- 92mm |
| 70- 412mm | 70- 139mm | 70- 92mm |
| 100- 488mm | 100- 183mm | 100- 92mm |
| 120- 488mm | 120- 183mm | 120- 92mm |



230V

IP65

CRI
≥80125
lm/W

| NAZWA | INDEKS | MOC (W) | STRUMIEN ŚWIETLNY (LM) | TEMPERATURA BARWOWA | KĄT |
|------------------------------|--------|---------|------------------------|---------------------|-----|
| OPRAWA ULICZNA BERTA 50W NW | MP0463 | 50 | 6250 | 4000K | 60 |
| OPRAWA ULICZNA BERTA 70W NW | MP0475 | 70 | 8750 | 4000K | 60 |
| OPRAWA ULICZNA BERTA 100W NW | MP0464 | 100 | 12500 | 4000K | 60 |
| OPRAWA ULICZNA BERTA 120W NW | MP0465 | 120 | 15000 | 4000K | 60 |