


PLAFON RINGO



OPIS TECHNICZNY

- Nowoczesny panel LED o wyjątkowo kompaktowej konstrukcji – jego wysokość maksymalnie 5,5 cm, co czyni go idealnym rozwiązaniem do niskich pomieszczeń, takich jak korytarze, garderoby, niskie sufity podwieszane czy garaże.
- Panel został wyposażony w wbudowaną przetwornicę LED, która stabilizuje pracę źródła światła – dzięki temu światło nie migocze, co znacząco wpływa na komfort użytkownika. Długa żywotność wynosząca aż 30 000 godzin to nawet 1250 dni ciągłego świecenia bez potrzeby wymiany źródła światła.
- Instalacja jest niezwykle prosta – panel przystosowany jest do bezpośredniego podłączenia pod przewód 230V, a zestaw montażowy znajduje się w komplecie, co pozwala na szybki i bezproblemowy montaż.
- Idealnie sprawdzi się w takich pomieszczeniach jak:
 - salon
 - kuchnia
 - sypialnia
 - pokój dziecięcy
 - hol
 - garaż



• a	• b
12-280 mm	12- 39mm
18-330 mm	18-39mm
24- 380mm	24-39mm
36- 480mm	36- 39mm



230V

IP54



30000h

4000K

NAZWA	INDEKS	MOC (W)	STRUMIEŃ ŚWIETLNY (LM)	TEMPERATURA BARWOWA
PLAFON RINGO-R 12W NW	ELW-144	12	1120	4000K
PLAFON RINGO-R 18W NW	ELW-145	18	1660	4000K
PLAFON RINGO-R 24W NW	ELW-146	24	2220	4000K
PLAFON RINGO-R 36W NW	ELW-147	36	3270	4000K

