


NAŚWIETLACZ HEROS



OPIS TECHNICZNY

- Nowoczesny naświetlacz HEROS to idealne rozwiązanie dla wymagających użytkowników, poszukujących trwałego, energooszczędnego i łatwego w montażu źródła światła. Sprawdzi się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz – w ogrodzie, na podjeździe, placu budowy czy elewacji budynku.
- Naświetlacz został zaprojektowany z myślą o niezawodności w każdych warunkach. Klasa szczelności IP65 gwarantuje pełną odporność na wodę, pył, deszcz, śnieg oraz wilgoć. Urządzenie nie wykazuje efektu migotania nawet w niskich temperaturach, co przekłada się na stabilne, komfortowe oświetlenie przez cały rok.
- Zastosowane diody LED o barwie neutralnej (4000K) zapewniają przyjemne, naturalne światło o wysokiej wydajności – aż 140LM/W. To doskonały stosunek jasności do zużycia energii, który pozwala znacząco obniżyć koszty eksploatacji.



• a	• b	• c
30- 135mm	30- 165mm	30- 30mm
50- 150mm	50- 180mm	50- 35mm
100- 215mm	100- 253mm	100- 51mm
150- 278mm	150- 331mm	150- 47mm
200- 320mm	200- 412mm	200- 44mm
300- 400mm	300- 503mm	300- 49mm



230V

IP65



IK08



30000h



CRI ≥80

140 LM/W

NAZWA	INDEKS	MOC (W)	STRUMIEŃ ŚWIETLNY (LM)	TEMPERATURA BARWOWA	KAT
NAŚWIETLACZ HEROS 30W NW	MH0173	30	4200	4000K	120
NAŚWIETLACZ HEROS 50W NW	MH0174	50	7000	4000K	120
NAŚWIETLACZ HEROS 100W NW	MH0170	100	14000	4000K	120
NAŚWIETLACZ HEROS 150W NW	MH0175	150	21000	4000K	120
NAŚWIETLACZ HEROS 200W NW	MH0171	200	28000	4000K	120
NAŚWIETLACZ HEROS 300W NW	MH0172	300	42000	4000K	120