


PANEL LED 25/30/40W



OPIS TECHNICZNY

- Panel został wyposażony w praktyczny przełącznik mocy, który umożliwia wybór jednego z trzech poziomów pracy: 25W, 30W lub 40W. Dodatkowo funkcja CCT pozwala na szybką zmianę temperatury barwowej światła pomiędzy 3000K, 4000K i 6500K, dzięki czemu użytkownik może dopasować oświetlenie do charakteru pomieszczenia i indywidualnych potrzeb.
- Współczynnik ośnienia UGR <19 zapewnia wysoki komfort wzrokowy, ograniczając efekt oślepiania i zmęczenia oczu, co jest szczególnie istotne w miejscach pracy, nauki oraz podczas długotrwałego przebywania pod sztucznym oświetleniem.
- Panel przeznaczony jest do pracy w instalacjach 230V / 50Hz i posiada stopień ochrony IP20, dzięki czemu idealnie sprawdza się wewnątrz budynków. Trwała konstrukcja oraz żywotność wynosząca aż 50 000 godzin gwarantują wieloletnią i bezawaryjną eksploatację. Dodatkowym atutem jest odporność na częste cykle włączania i wyłączania, sięgająca 15 000 operacji.
- Wysoka jakość wykonania oraz niezawodność zastosowanych komponentów pozwolą objąć produkt 5-letnią gwarancją, co potwierdza jego trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.



• a
32-595 mm
40- 595mm

• b
32-33mm
40-33mm



230V

IP20



CCT

CRI
≥80

120
LM/W

ZMIANA MOCY
25W
30W
40W

UGR
<19

NAZWA	INDEKS	MOC (W)	STRUMIEŃ ŚWIETLNY (LM)	TEMPERATURA BARWOWA
PANEL 60X60 3CCT 25/30/40W UGR<19	ELW-227	25/30/40	3000/3600/4800	CCT