


NAŚWIETLACZ HECTOR



OPIS TECHNICZNY

- Naświetlacz LED o neutralnej barwie światła 4000 K został zaprojektowany z myślą o wymagających warunkach pracy. Wąski kąt rozsyłu światła 90° pozwala na precyzyjne ukierunkowanie strumienia świetlnego, co idealnie sprawdza się w zastosowaniach punktowych, technicznych i przemysłowych.
- Wydajność oprawy wynosi aż 42500 lumenów przy wskaźniku oddawania barw CRI >80, co zapewnia jasne, funkcjonalne i bezpieczne oświetlenie. Dzięki diodom marki Philips oraz zasilaczowi Lifud, produkt gwarantuje niezawodność działania i wysoką jakość światła przez długi czas.
- Solidna, kompaktowa konstrukcja wykonana została z trwałych materiałów, takich jak odlew aluminium i hartowane szkło. Dzięki temu oprawa jest odporna na uszkodzenia mechaniczne (IK08) oraz w pełni przystosowana do pracy w trudnych warunkach zewnętrznych – zapewnia to wysoka klasa szczelności IP66.
- Naświetlacz spełnia normy klasy ochronności I, co czyni go bezpiecznym i niezawodnym elementem każdej instalacji oświetleniowej – zarówno w zastosowaniach komercyjnych, jak i przemysłowych.



• a	• b	• c
30- 270mm	30- 230mm	30- 50mm
60- 320mm	50- 230mm	50- 35mm
100- 442mm	100- 291mm	100- 62mm
150- 442mm	50- 291mm	50- 62mm
200- 520mm	200- 342mm	200- 65mm
250- 520mm	250- 342mm	250- 65mm



230V

4000K



CRI ≥80

170 lm/W

NAZWA	INDEKS	MOC (W)	STRUMIEŃ ŚWIETLNY (LM)	TEMPERATURA BARWOWA	KAT
NAŚWIETLACZ HECTOR 30W NW	MP0477	30	5100	4000K	90
NAŚWIETLACZ HECTOR 60W NW	MP0478	60	10200	4000K	90
NAŚWIETLACZ HECTOR 100W NW	MP0460	100	17000	4000K	90
NAŚWIETLACZ HECTOR 150W NW	MP0461	150	25500	4000K	90
NAŚWIETLACZ HECTOR 200W NW	MP0459	200	34000	4000K	90
NAŚWIETLACZ HECTOR 250W NW	MP0462	300	42500	4000K	90