


NAŚWIETLACZ ODYN



OPIS TECHNICZNY

- Nowoczesny naświetlacz LED o wysokiej jasności doskonale sprawdzi się do oświetlenia podjazdów, elewacji, placów czy terenów przemysłowych. Dzięki zastosowaniu szerokiego kąta świecenia 90°, światło rozkłada się równomiernie, zapewniając maksymalną efektywność przy minimalnym zużyciu energii.
- Solidna, aluminiowa obudowa odporna na korozję oraz klasa szczelności IP66 gwarantują pełną ochronę przed pyłem i intensywnymi opadami deszczu, co czyni urządzenie idealnym do pracy na zewnątrz – w każdych warunkach atmosferycznych.
- Naświetlacz charakteryzuje się efektywnością świetlną na poziomie 80–90 lm/W oraz niskim poborem mocy, co przekłada się na oszczędność energii i niższe rachunki za prąd.
- Długi, 27-centymetrowy przewód ułatwia montaż, dając większą swobodę podłączenia.



• a	• b	• c
30- 137mm	30- 115mm	30- 31mm
50- 160mm	50- 140mm	50- 31mm
100- 218mm	100- 195mm	100- 36mm
150- 265mm	150- 240mm	150- 36mm
200- 304mm	200- 274mm	200- 36mm
300- 345mm	300- 310mm	300- 36mm



2
LATA
GWARANCJI

230V

CRI
≥80

NAZWA	INDEKS	MOC (W)	STRUMIEŃ ŚWIETLNY (LM)	TEMPERATURA BARWOWA	KAT
NAŚWIETLACZ ODYN 30W NW	NB-30W-NW-ODYN	30	2700	4000K	90
NAŚWIETLACZ ODYN 50W NW	NB-50W-NW-ODYN	50	4500	4000K	90
NAŚWIETLACZ ODYN 100W NW	NB-100W-NW-ODYN	100	9000	4000K	90
NAŚWIETLACZ ODYN 150W NW	NB-150W-NW-ODYN	150	13500	4000K	90
NAŚWIETLACZ ODYN 200W NW	NB-200W-NW-ODYN	200	18000	4000K	90
NAŚWIETLACZ ODYN 300W NW	NB-300W-NW-ODYN	300	27000	4000K	90