


NAŚWIETLACZ ODYN PIR



OPIS TECHNICZNY

- Nowoczesny naświetlacz LED o wysokiej jasności doskonale sprawdzi się do oświetlenia podjazdów, elewacji, placów czy terenów przemysłowych. Dzięki zastosowaniu szerokiego kąta świecenia 90°, światło rozkłada się równomiernie, zapewniając maksymalną efektywność przy minimalnym zużyciu energii.
- Solidna, aluminiowa obudowa odporna na korozję oraz klasa szczelności IP66 gwarantują pełną ochronę przed pyłem i intensywnymi opadami deszczu, co czyni urządzenie idealnym do pracy na zewnątrz – w każdych warunkach atmosferycznych.
- Naświetlacz charakteryzuje się efektywnością świetlną na poziomie 80–90 lm/W oraz niskim poborem mocy, co przekłada się na oszczędność energii i niższe rachunki za prąd.
- Długi, 27-centymetrowy przewód ułatwia montaż, dając większą swobodę podłączenia.



• a	• b	• c
30–195mm	30–115mm	30–31mm
50–225mm	50–140mm	50–31mm
100–275mm	100–195mm	100–36mm




230V



IP66



IK08



30000h

CRI ≥80

NAZWA	INDEKS	MOC (W)	STRUMIEŃ ŚWIETLNY (LM)	TEMPERATURA BARWOWA	KAT
NAŚWIETLACZ ODYN PIR 30W NW	NCB-30W-NW-ODYN	30	2700	4000K	90
NAŚWIETLACZ ODYN PIR 50W NW	NCB-50W-NW-ODYN	50	4500	4000K	90
NAŚWIETLACZ ODYN PIR 100W NW	NCB-100W-NW-ODYN	100	9000	4000K	90