

OPRAWA LEO SLIM



OPIS TECHNICZNY

- Ta nowoczesna oprawa LED łączy w sobie kompaktowe wymiary z wysoką wydajnością świetlną. Dzięki wyjątkowo niskiej wysokości – zaledwie 3,5 cm – doskonale sprawdza się w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni montażowej, takich jak piwnice, korytarze, pralnie czy pomieszczenia techniczne.
- Oprawa oferuje aż 30 000 godzin pracy, co odpowiada ponad 1250 dniom ciągłego świecenia – bez konieczności wymiany źródła światła.
- Przystosowana do użytku w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak pralnie, łazienki czy chłodnie.
- Brak efektu migotania światła nawet przy spadkach temperatury – idealna do zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych.
- Prosty system mocowania sprawia, że instalacja jest szybka i intuicyjna, zarówno na suficie, jak i na ścianie.
- Minimalistyczny, nowoczesny design oprawy świetnie komponuje się z otoczeniem, nie obciążając konstrukcji nośnych i nie zakłócając aranżacji wnętrza.



a	b	c
18- 620mm 36-1220 mm	18- 60mm 36-60 mm	18- 35mm 36-35mm



230V

IP65

30000h

CRI ≥80

NAZWA	INDEKS	MOC (W)	STRUMIEŃ ŚWIETLNY (LM)	TEMPERATURA BARWOWA	KAT
OPRAWA LEO SLIM 60CM 18W NW	MP0410	18	1500	4500K	120
OPRAWA LEO SLIM 120CM 36W WW	MP0411	36	3000	3000K	120
OPRAWA LEO SLIM 120CM 36W NW	MP0412	36	3000	4500K	120
OPRAWA LEO SLIM 120CM 36W CW	MP0413	36	3000	6000K	120
OPRAWA LEO SLIM 120CM 36W NW CZARNA	MP0416	36	3000	4500K	120