


PLAFON OPTIMUS



OPIS TECHNICZNY

- Nowoczesny panel LED o wyjątkowo kompaktowej konstrukcji – jego wysokość maksymalnie 5,5 cm, co czyni go idealnym rozwiązaniem do niskich pomieszczeń, takich jak korytarze, garderoby, niskie sufity podwieszane czy garaże.
- Panel został wyposażony w wbudowaną przetwornicę LED, która stabilizuje pracę źródła światła – dzięki temu światło nie migocze, co znacząco wpływa na komfort użytkowania. Długa żywotność wynosząca aż 30 000 godzin to nawet 1250 dni ciągłego świecenia bez potrzeby wymiany źródła światła.
- Instalacja jest niezwykle prosta – panel przystosowany jest do bezpośredniego podłączenia pod przewód 230V, a zestaw montażowy znajduje się w komplecie, co pozwala na szybki i bezproblemowy montaż.
- Idealnie sprawdzi się w takich pomieszczeniach jak:
 - salon
 - kuchnia
 - sypialnia
 - pokój dziecięcy
 - hol
 - garaż



• a	• b
12-305 mm	12- 60mm
18-345 mm	18- 60mm
24- 350mm	24- 60mm



230V

IP20



4000K

NAZWA	INDEKS	MOC (W)	STRUMIEŃ ŚWIETLNY (LM)	TEMPERATURA BARWOWA
PLAFON OPTIMUS 12W NW	MP0432	12	960	4000K
PLAFON OPTIMUS 18W NW	MP0433	18	1440	4000K
PLAFON OPTIMUS 24W NW	MP0434	24	1920	4000K